

Mjerni indikatori A12 A12S i A12SS

Napisao Administrator

četvrtak, 10 februar 2011 09:48 - Poslednje ažurirano četvrtak, 10 februar 2011 10:57



- - Velika brzina, visoka preciznost A / D konverziju
- - Anti-vibracijski softver
- - Primjenjuje se u platformi razmjera, kat razmjera, sistem vaganja opremljen sa 1-4 opterećenje ćelije.

KARAKTERISTIKE

Model	A12 / A12S	A12E / A12ES
Input signal range	-10mV~1.5mV	
Input sensitivity	± 1 st / V ^e	
Load cell Excitation	Dc 5V/±150mA	
Max. load cell connection	4 at 350 ohm	
Display	6 bits LCD, 6 status indications	6 bits LED, 6 status indications
Optional interface	RS232C serial communication	
Transmission distance	RS232C:30 meters	

- - A / D pretvaranje s čitljivosti 1 / 30000
- - Koristi unutarnji kod zamijeniti težinu promatranje i analiza tolerancije
- - Softver za snagu anti-vibracijski sposobnost
- - Zero-praćenje, Zero raspon postava (auto / priručnik)
- - Postava digitalni filter intenzitet, opseg i stabilno vrijeme
- - Računajući s funkcije jedinica podataka spremanje zaštitu u slučaju isključite
- - Alarm za nisko baterija i auto isključivanje kada je baterija low
- - Izborni funkcija:
 1. KG / LB prekidač funkcija
 2. Animal razmjera funkcija (A12, A12S samo)
 3. Dvije fiksne vrijednosti izlaza funkcija s TTL izlaz

Mjerni indikatori A12 A12S i A12SS

Napisao Administrator

četvrtak, 10 februar 2011 09:48 - Poslednje ažurirano četvrtak, 10 februar 2011 10:57

